

FUENTE ÁRABE

Cútar, Málaga



Detrás de la fuente se encuentra la bocamina (A. Vela Torres, agosto 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE ÁRABE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Cútar**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **390426.851** Y: **4076499.353** Huso: **30** Altitud: **327 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda - Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente y la mina de la que se surte se encuentran a poca distancia del casco urbano de Cútar, en un pequeño parque existente en la carretera que conecta el pueblo con la que se dirige a la vecina población de Benamargosa.

Ubicada en la margen derecha de un arroyo tributario de la cañada del Charcón, es fácilmente localizable gracias a un pilar-abrevadero realizado con ladrillos tochos; tiene dos caños en un frontal de azulejos en el que, además de la imagen de un asno, está inscrita la leyenda "Alivia mi sed... como yo alivio tu faena!"

La mina de la que se abastece la fuente está detrás; el acceso se realiza por una escalera de 7 escalones que, en la actualidad, está sepultada bajo los escombros resultantes de un desprendimiento. La bocamina, protegida por una cancela metálica, es de forma irregular y tiene una altura de 1'15 m. por 0'7 de anchura.

En la galería hay lugares con sección irregular y otros con bóveda de cañón, a pesar de estar excavada en su totalidad en la roca madre y carecer de cualquier clase de revestimiento. En el minado podemos distinguir dos sectores. El primero de ellos va desde la bocamina hasta un pequeño nacimiento; este tramo tiene una longitud de 12'5 m. y sigue un rumbo de 135°. Aquí comienza la segunda parte, haciendo un giro a la derecha y desarrollando un recorrido de casi 8 m. hasta la cabeza.

En este segundo tramo destaca la presencia de espesas calcificaciones sobre el suelo, las paredes y el techo, formadas por varias capas de carbonato cálcico.

Aunque hemos leído bibliografía en la que se afirma que la mina está seca, los autores expresamos nuestra disconformidad ya que en varias visitas siempre tenía agua; en la última de ellas, girada en agosto de 2013, incluso el acceso a la mina estaba encharcado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

BIBLIOGRAFIA

Hermosilla Pla, J. (director). Las galerías drenantes en España. Análisis y selección de qanat(s). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y marino. Madrid, 2008

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(07-08-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.