

Noria de LA ACEÑUELA

Ecija, Sevilla



Noria de La Aceñuela (P. Cruz Llamas, julio 2013)

1 Localización

Nombre del elemento: **Noria de LA ACEÑUELA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Isla Redonda-La Aceñuela**

Municipio: **Ecija**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **332703.655** Y: **4147587.195** Huso: **30** Altitud: **132 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Altiplanos de Écija (05.44)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Noria

4 Descripción

Esta noria semejante a la de Isla Redonda está situada en la orilla izquierda del río Genil, pero oculta por la vegetación lleva a ella un pequeño sendero que sale de la pedanía, situada en la carretera de Écija a Herrera. Sobre las dos norias que aún se alzan en la Isla Redonda - La Aceñuela, no se saben las fechas exactas de su construcción, pero se tienen referencias documentales ya que existía la de la Aceñuela en el siglo XV. En esos documentos aparecen mencionados los topónimos alusivos a Isla Redonda, por la forma del río, y a la Aceñuela, por la existencia de una aceña. La noria de Isla Redonda, siempre fue usada para el riego hasta donde se conoce.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: ---

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Descripción arquitectónica

Para captar la fuerza del agua, y que haga girar la rueda de la noria en su perímetro exterior lleva una serie de paletas o "álabes" y para elevar el agua del río se llevaba a cabo mediante cangilones de arcilla, en el siglo XX a veces sustituidos por grandes latas, que colocados en la corona, entre paleta y paleta vertían el agua en la parte más alta en un receptáculo de madera llamado "añaquil".

Antecedentes históricos

A lo largo de la historia el uso de las norias ha servido para subir el agua en cantidad suficiente para posibilitar el riego de las huertas o su almacenamiento.

Es una máquina compuesta de dos grandes ruedas engrandas, que mediante cangilones sube el agua de pozos a de los ríos. Existen dos modalidades de norias, una primera “noria de tiro” movida por tracción animal y una segunda la “noria fluvial” movida aprovechando la fuerza del agua. Los dos tipos descienden de las que existieron en al-Andalus y otras regiones del mundo islámico en la Edad Media. Norias de este tipo son la de la Albolafia en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, las denominadas “grúas” en la población de El Carpio o en el río Genil las de Benamejí, Jauja, Isla Redonda, Palma del Río o Puente Genil.

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)

(03-06-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.