Balsa del CORTIJO LAS CALABAZAS

Huércal de Almería, Almería

Exterior de la balsa con el contrafuerte en la esquina sureste (J. M. Galindo López, octubre 2025)

1 Localización

Nombre del elemento: **Balsa del CORTIJO LAS CALABAZAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje Las Calabazas**

Municipio: **Huércal de Almería**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **549226.658** Y: **4083605.700** Huso: **30** Altitud: **117 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Andarax**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **Medio-bajo Andarax (060.012)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Fuente de Benahadux**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Alberca de regulación

4 Descripción

Se encuentra en la margen izquierda del Barranco del Pollo o Rambla de Las Calabazas, a unos 250 m, aguas arriba, de su encuentro con la N340a, accediéndose por el lecho de dicha rambla.

Es una balsa de regulación cuadrada realizada en mampostería y argamasa. Desde ella sale un acueducto macizo que discurre sobre el muro de contención de la rambla y termina en un sifón para atravesar la carretera nacional. A partir de este punto se regarían otras parcelas en la zona de El Carmen, donde existe otra balsa similar de menores proporciones.

La balsa se llenaba con las aguas procedentes de la Fuente de Benahadux, que llegaban a través del Canal de San Indalecio.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Uso del agua

Regadío

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Descripción arquitectónica

La balsa, semiexcavada en el terreno, es de planta cuadrada y está realizada en mampostería de piedra caliza trabada con argamasa y enlucida con mortero de cal. Estaba pintada en su interior con almagra para impermeabilizarla, ya que quedan restos rojizos en algún punto. Tiene unos 17,50 m de lado, con un rezor de muros, con releje, que es de 75 cm. en su parte alta. Se adapta al terreno en declive, por lo que su altura interior varía entre unos dos metros y 1,50 m. Presenta en la esquina sureste un contrafuerte troncopiramidal, así como

un refuerzo lineal el el muro este, ya que son las zonas más expuestas.

El agua entraba por la esquina NO por un caedero de piedra caliza labrada, saliendo por el vértice NE, dirigiéndose al acueducto. Presenta en tres de sus lados un rebaje a la altura del aliviadero, situado en la esquina SO.

El acueducto es macizo y está realizado también en mampostería y argamasa. Tiene una longitud de unos 250 m y una altitud variable sobre el lecho de la rambla, terminando en un sifón, de unos 4 m de altura, en el punto de su encuentro con la carretera, antes del cual se sitúa un aliviadero con compuerta de madera que desagua en la rambla. El canal interior tiene unos 60 cm. de anchura por unos 50 de altura.

Al norte de la balsa hay un partidor excavado bajo el nivel del terreno con dos salidas, una hacia la balsa y parcelas cercanas a través de una galería descubierta, y otra que se dirigiría hacia una galería cubierta que atraviesa la rambla, por donde continuaría el Canal de San Indalecio hacia Almería.

Antecedentes históricos

El Canal de San Indalecio se llevó a cabo a partir de 1875 por la Sociedad de Nuevos Riegos de San Indalecio, bajo la dirección del arquitecto provincial D. Enrique López Rull. Se trataba de conducir los excedentes de agua de la Fuente de Benahadux hasta la ciudad de Almería, donde abastecía a algunos barrios, así como ampliar la superficie de regadío dedicada a Uva de Ohanes en los municipios de Benahadux y Huércal de Almería, en total unas 1200 tahullas.

El trazado, desde la citada fuente hasta el puerto de Almería, tenía unos 11 km de recorrido, con diversos elementos como galerías, acueductos, partidores, sifones y balsas para acumular el agua.

A las aguas de la Fuente de Benahadux se le fueron añadiendo las de otras como la de La Constancia, también en Benahadux, así como la de pozos como el de Zamarula y el de la Rambla de Piedra Negra.

Otra información

BIBLIOGRAFÍA:

- Gorriz Expósito, Y. y Sabater Montes, J., 2011. El Canal de San Indalecio. Caracterización y estudio de un sistema hidráulico del siglo XIX en la provincia de Almería. E-rph 8.

- Rueda Cassinello, F. La calidad y la expotación de la Uva de Ohanes de Almería. Diputación de Almería.

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Galindo López

(17-10-2025)

12 Mapas de localización

Cortijo de Las Calabazas al otro lado de la rambla (J. M. Galindo López, octubre 2025)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.